

ISOBASALT DAMPFBREMSE FLEX (ISO-DB FLEX)



PRODUKTBESCHREIBUNG

Luftdichte, extrem reißfeste und rüctrocknungsfähige, zweilagige Dampfbremse, bestehend aus PP-Spinnvlies und Beschichtung. Diffusionshemmend im Winter und Diffusionsoffen im Sommer.

- **SD-Wert: 0,5-15m**
- **Gewicht: 80g/m²**
- **Farbe: weiß transluzent**
- **Rollenmaß: 1,50m x 50m**

Lagerung:

In der Originalverpackung
max. 12 Monate trocken lagern.

Verpackungseinheit:

75m²/Rolle
30 Rollen/Palette

ANWENDUNGSHINWEISE

EN 13984

Die Dampfbremse ist auf der Innenseite der Wärmedämmung als Dampfbremse und Luftsperrschicht zu verwenden.

Das Produkt enthält keine Gefahrstoffe.



ISOBASALT DAMPFBREMSE FLEX (ISO-DB FLEX)

TECHNISCHE DATEN

Allgemeine Charakteristika

EIGENSCHAFTEN	METHODE	EINHEITEN	NOMINALWERT
Länge	EN 1848-2	[m]	50
Breite	EN 1848-2	[m]	1,5
Dicke	EN 1849-2	[mm]	0,22
Flächengewicht	EN 1849-2	[g/m ²]	80

Technische Charakteristika

Brandverhalten	EN 13501-1 EN 11925-2	[Klasse]	E
Wasserdampfdurchlässigkeit (Sd)	EN 1931	[m]	2,2
Wasserdampfdurchlässigkeit (Sd)	EN 12572	[m]	0,15-5
Zugfestigkeit längs/quer	EN 12311-2 EN 13859-1	[N/50mm]	>120 / >90
Dehnung längs/quer	EN 12311-2 EN 13859-1	[%]	>50 / >50
Widerstand gegen Weiterreißen längs/quer	EN 12310-2 EN 13859-1	[N]	>40 / >40

LIEFERPROGRAMM

Produkt	m ² /Rolle	m ² /Palette	Rollen/Palette
ISO-DB FLEX	75	2.250	30

Unsere Produktdatenblätter geben den Stand unseres Wissens zum Zeitpunkt der Drucklegung wieder. Irrtümer, techn. Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

ISOBASALT GmbH
Hainfeld 73 | A- 8262 Großwilfersdorf
Tel.: +43 (0) 3385 24525-0
E-Mail: office@isobasalt.at |
www.isobasalt.at