

ISOBASALT DICHTMASSE (ISO-DM)



PRODUKTBEschREIBUNG

ISOBASALT Dichtmasse ist eine stark haftklebende Dichtmasse.

Eigenschaften:

- dauerelastisch
- dauerhaft selbstklebend
- starke Anfangshaftung
- extreme Alterungsbeständigkeit
- keine Versprödung
- geruchsneutral nach dem Aushärten
- frei von Lösemitteln, Weichmachern und Halogenen

Lagerung:

Im Originalkarton max. 12 Monate kühl, trocken und frostfrei lagern.

ANWENDUNGSHINWEISE

Die ISOBASALT DICHTMASSE wird für das dauerhafte Ankleben von Dampfsperren oder Dampfbremsen an massive Bauteile eingesetzt.

Das Produkt ist ebenfalls bestens geeignet zur Abdichtung von Fugen-, Bauteilanschluss- und Stoß-Überlappungen im Innenbereich gemäß DIN 4108/7. Nach der Aushärtung ist eine sichere und langlebige Haftung gewährleistet, die den üblichen mechanischen Belastungen im Anschlussbereich dauerhaft standhält.

Das Produkt enthält keine Gefahrstoffe.



ISOBASALT DICHTMASSE (ISO-DM)

TECHNISCHE DATEN

Rohstoffbasis	lösemittelfreie Polyacrylatdispersion
Grundfarbe	blau
Konsistenz	pastöse Masse, nach Aushärtung viskoelastisch
Verarbeitungstemperatur	-10°C bis +40°C
Temperaturbeständigkeit	-20°C bis +80°C
Haltbarkeit	12 Monate ungeöffnet
Lagerung	Trocken und frostfrei zwischen +5°C und +25°C Ohne direkte Sonneneinstrahlung lagern.
Füllvolumen	310ml in Kartusche
Entsorgung	Nach Aushärtung mit dem Restmüll entsorgen

LIEFERPROGRAMM

Produkt	ml/Kartusche	Kartuschen/Karton
ISO-DM	310	10

Unsere Produktdatenblätter geben den Stand unseres Wissens zum Zeitpunkt der Drucklegung wieder. Irrtümer, techn. Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

ISOBASALT GmbH
Hainfeld 73 | A- 8262 Großwilfersdorf
Tel.: +43 (0) 3385 24525-0
E-Mail: office@isobasalt.at |
www.isobasalt.at