

ISOBASALT KLEBEBAND (ISO-KB)



PRODUKTBECHREIBUNG

Einseitig klebendes Dichtklebeband zur luftdichten Verklebung von Überlappungen von Dampfbremsen und OSB-Platten im Innenbereich.

Eigenschaften:

- wasserabweisend
- luftdicht
- dehnbarer Folienträger
- Verklebung von Durchdringungen
- Verklebung gemäß DIN 4108 Teil 7

Lagerung:

Im Originalkarton max. 12 Monate kühl, trocken und frostfrei lagern.

ANWENDUNGSHINWEISE

ISOBASALT Dichtklebeband zur luftdichten Abdichtung der Gebäudehülle im Innenbereich. Aufgrund seiner universellen Haftklebereigenschaften eignet es sich als Systemklebeband für die Verklebung von marktüblichen Dampfbremsen aus Kunststofffolien und Baupappen, für Holzwerkstoffplatten, sowie deren Überlappungen, Stößen, Anschlüssen und Durchdringungen. Der hochwirksame Haftklebstoff garantiert eine ausreichende Soforthaftung auf unpolaren, niederenergetischen Oberflächen. Das Trägermaterial aus einer geschmeidigen Folie garantiert eine optimale Abdichtung von unterschiedlichen Untergründen und deren Materialübergängen.



ISOBASALT KLEBEBAND (ISO-KB)

TECHNISCHE DATEN

Träger	Folie, armiert mit Polyester-Gelege, orthogonal
Farbe	weiß/grün
Haftklebstoff	Dispersionsacrylat mit rechtwinkeligem Gittergelege
Haftklebefilm	240g/m ² (± 10g)
Abdeckung	Silikonpapier
Schälwiderstand (DIN EN 1939)	>25N/25mm
Schälwiderstand (DIN EN 1943)	500g/626mm ²
Verarbeitungstemperatur	+5°C bis +30°C
Temperaturbeständigkeit	-30°C bis +80°C
Feuchtebeständigkeit	sehr hoch
Alterungsbeständigkeit	sehr hoch
Rollendimension	60mm x 25 lfm.

LIEFERPROGRAMM

Produkt	lfm/Rolle	Rollen/Karton	lfm/Karton
ISO-KB	25	20	500

Unsere Produktdatenblätter geben den Stand unseres Wissens zum Zeitpunkt der Drucklegung wieder. Irrtümer, techn. Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

ISOBASALT GmbH
Hainfeld 73 | A- 8262 Großwilfersdorf
Tel.: +43 (0) 3385 24525-0
E-Mail: office@isobasalt.at |
www.isobasalt.at